

## 在线测试

### 测试总体情况

满分分数	30.0 分
参加人数	45 人
教师批语	

### 一 单项选择题

试题1	满分值: 2.0分 状态: 已答
<p>不运行被测程序, 仅通过分析或检查等其他手段达到检测目的的测试方法称为_____。</p> <p><input type="radio"/> A 白盒测试</p> <p><input type="radio"/> B 静态测试</p> <p><input type="radio"/> C 手工测试</p> <p><input type="radio"/> D 动态测试</p> <p>[我的答案] B 静态测试</p>	
试题2	满分值: 2.0分 状态: 已答
<p>ALM应用程序生命周期管理流程中用于完成测试用例设计的是_____阶段。</p> <p><input type="radio"/> A 指定发布和指定需求</p> <p><input type="radio"/> B 计划测试</p> <p><input type="radio"/> C 执行测试</p> <p><input type="radio"/> D 跟踪缺陷</p> <p>[我的答案] B 计划测试</p>	
试题3	满分值: 2.0分 状态: 已答
<p>以下对测试需求的描述中, 错误的是_____。</p> <p><input type="radio"/> A 测试需求项必须有可观测的输出结果</p> <p><input type="radio"/> B 测试需求必须指明正常和异常的输入条件</p> <p><input type="radio"/> C 测试需求描述为一般规则, 不涉及具体的测试数据</p> <p><input type="radio"/> D 为了确保测试的顺利进行, 测试需求一经团队评审, 在测试期间不允许发生任何变更</p> <p>[我的答案] A 测试需求项必须有可观测的输出结果</p>	
试题4	满分值: 2.0分 状态: 已答
<p>经验表明, 在程序设计中, 某模块与其他模块相比, 若该模块已发现并改正的错误数目较多, 则该模块中残留的错误与其他模块相比, 通常应该_____。</p> <p><input type="radio"/> A 较少</p> <p><input type="radio"/> B 较多</p> <p><input type="radio"/> C 相近</p> <p><input type="radio"/> D 不确定</p> <p>[我的答案] B 较多</p>	
试题5	满分值: 2.0分 状态: 已答
<p>以下测试工具中, 使用_____可实现自动化的软件测试过程管理。</p> <p><input type="radio"/> A JUnit</p>	

- B Unified Functional Testing
- C LoadRunner
- D Application Lifecycle Management

[我的答案] D Application Lifecycle Management

试题6 满分值: 2.0分 状态: 已答

以下选项中, 不属于测试项目启动阶段执行的活动是\_\_\_\_\_。

- A 进行项目估算和风险分析
- B 获取需求规格说明书和项目开发计划
- C 参加需求评审会议
- D 组建测试小组

[我的答案] A 进行项目估算和风险分析

试题7 满分值: 2.0分 状态: 已答

以下选项不包括在软件测试计划中的有\_\_\_\_\_。

- A 风险及应急措施
- B 测试范围及目标
- C 测试内容及用例
- D 测试资源及进度安排

[我的答案] A 风险及应急措施

试题8 满分值: 2.0分 状态: 已答

V模型描述了软件基本的开发过程和测试行为, 描述了不同测试阶段与开发过程各阶段的对应关系。其中, 集成测试对应的开发阶段是

- A 需求分析阶段
- B 概要设计阶段
- C 详细设计阶段
- D 编码阶段

[我的答案] D 编码阶段

试题9 满分值: 2.0分 状态: 已答

需求分析与系统设计阶段完成后, 测试人员需对需求规格说明书进行确认和验证, 并为\_\_\_\_\_阶段做准备工作。

- A 单元测试
- B 集成测试
- C 系统测试
- D 验收测试

[我的答案] A 单元测试

试题10 满分值: 2.0分 状态: 已答

为了提高软件测试的效率, 以下做法正确的是\_\_\_\_\_。

- A 选择易于暴露软件缺陷的数据作为测试用例
- B 在完成程序的编码之后再制定软件的测试计划
- C 随机选取测试用例
- D 选取一切可能的输入数据作为测试用例

[我的答案] A 选择易于暴露软件缺陷的数据作为测试用例

试题11 满分值: 2.0分 状态: 已答

在软件测试过程模型中, \_\_\_\_\_将软件测试作为与开发过程并行进行的一个独立流程, 贯穿于整个软件的生命周期中。

- A V模型  
 B W模型  
 C X模型  
 D H模型

[我的答案] D H模型

## 二 不定项选择题

试题1	满分值: 2.0分 状态: 已答
<p>H模型将测试活动分为测试准备和测试执行两部分, 以下活动中只属于测试准备阶段的有_____。</p> <p> <input type="checkbox"/> A 测试项目启动  <input type="checkbox"/> B 测试需求分析  <input type="checkbox"/> C 制定测试计划  <input type="checkbox"/> D 测试设计和测试开发  <input type="checkbox"/> E 测试实施和执行  <input type="checkbox"/> F 测试结果审查和分析         </p>	
<p>[我的答案]</p> <p>C 制定测试计划 F 测试结果审查和分析 D 测试设计和测试开发 A 测试项目启动 B 测试需求分析 E 测试实施和执行</p>	
试题2	满分值: 2.0分 状态: 已答
<p>ALM的计划测试模块对应完成的是软件测试生命周期中_____阶段的活动。</p> <p> <input type="checkbox"/> A 测试项目启动  <input type="checkbox"/> B 测试需求分析  <input type="checkbox"/> C 制订测试计划  <input type="checkbox"/> D 测试设计和测试开发  <input type="checkbox"/> E 测试实施和执行  <input type="checkbox"/> F 测试结果审查和分析         </p>	
<p>[我的答案]</p> <p>D 测试设计和测试开发 A 测试项目启动 C 制订测试计划 B 测试需求分析 E 测试实施和执行</p>	

## 三 填空题

试题1	满分值: 2.0分 状态: 已答
<p>按测试方法进行分类, 软件测试可分为_____和_____, 其中前者又被称之为结构测试。</p>	
<p>[我的答案]</p>	

白盒测试  
黑盒测试

试题2

满分值: 2.0分 状态: 已答

软件测试过程中存在诸多局限性, 其中代码对测试包隐藏故障的能力称为\_\_\_\_\_, 错误代码执行时, 却产生了正确的结果, 称为\_\_\_\_\_。

[我的答案]

故障敏感性

巧合性